Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ)

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.11-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) предназначен для:
– эффективной очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами;
– промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета;
– смывки загрязнений монтажной пены с кожи и одежды;
– удаления брызг пены при работе с баллоном.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективно удаляет незатвердевшую монтажную пену;
- в комплекте адаптер для очистки;
- гарантийные сроки хранения 36 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Прочность и герметичность упаковки	-	-	Должна выдерживать испытания	СТО 72746455-3.6.11-2016
Массовая доля воды	%	не более	0.2	СТО 72746455-3.6.11-2016

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	мл	-	650
Масса нетто тары	г	±10	260
Масса брутто тары	г	±20	360
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	70
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	4.561
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1350

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– СТО 72746455-4.3.2-2023 Монтаж оконных конструкций. Выбор технического решения. Порядок производства работ. Контроль качества монтажа.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Баллоны с очистителем пены транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с очистителем пены проводят в крытых вагонах, подвагонными или мелкими отправками, или в универсальных контейнерах.
Транспортирование баллонов с очистителем пены, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.
При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с очистителем пены должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с баллонами очистителя пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Предохранять баллоны с пеной монтажной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С.
Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!
Схема хранения поддонов в два яруса не допускается!
Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3814 00 900 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.220

СЕРВИСЫ:


Выполнение расчетов

Техническая консультация

Гарантии

Проектирование

Обучение

Комплексная доставка

Подбор подрядчика

Сопровождение монтажа

Поддержка при эксплуатации

