Телескопический крепеж TERMOCLIP® 1

Произведено согласно: СТО 72746455-3.10.5-2026
Соответствует: ГОСТ 35274-2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Телескопический крепеж TERMOCLIP 1 представляет собой полимерную втулку с тарельчатым элементом диаметром 50 мм. Крепеж изготовлен из высококачественного морозостойкого полимерного материала, обеспечивающего повышенные прочностные характеристики изделия.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крепеж применяется совместно с саморезом диаметром 4,8 мм и предназначен для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, бетона и дерева с помощью самореза. Длина втулки телескопического крепежа подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие прочностные характеристики и повышенная морозостойкость благодаря материальному исполнению крепежа;
- исключение образования мостиков холода из-за воздушной камеры увеличенного объема;
- специальный компенсатор в области посадки самореза предотвращает отрыв носика телескопа при монтаже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Усилие на срез изделия	Н	не менее	2000	ГОСТ 35274-2025
Усилие на вырыв	Н	не менее	1600	ГОСТ 35274-2025
Механическое сопротивление (хрупкость)	мм	не менее	1000	ГОСТ 35274-2025
Теплостойкость	°С	-	80	СТО 72746455-3.10.5-2026
Морозостойкость	°С	-	-40	СТО 72746455-3.10.5-2026
Цвет материала	-	-	Красный	СТО 72746455-3.10.5-2026

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±1	20, 50, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 350	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр тарельчатого элемента	мм	±1	50	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр втулки	мм	±0,5	14.2	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр отверстия для монтажа	мм	±0,5	5.5	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны
- Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование изделий может осуществляться любыми видами грузового транспорта при условии соблюдения правил погрузки, крепления и перевозки грузов, действующих на данном транспорте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с изделиями должны храниться в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с соблюдением следующих требований:
− исключено воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
− изделия должны быть уложены в тару, исключающие их деформацию;
− высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных средств и норм техники безопасности.
Допускается кратковременное хранение упаковок с изделиями на открытой площадке.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:

